

## AMAYA-20



### Finitions :

Finition de base:

Faces extérieure et intérieure : blanche

Finition optionnelle:

Laquage 18 teintes du nuancier standard dont 6 teintes texturées. Ou bicoloration : teintes au choix dans le nuancier face extérieure, blanc face intérieure.

**Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :**



## Acier

### Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 x 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Blanc
- Couleur intérieure : Blanc
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1.4 W/(m<sup>2</sup>.K)
- Epaisseur : Ouvrant : 48,5 mm / Dormant : 54 mm
- Divers : Seuil aluminium 20 mm conforme loi Handicap, joint périphérique sur ouvrant et dormant.

### Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
  - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.4 W/(m<sup>2</sup>.K)
  - en dim. Tab. 215x90cm : 1.5 W/(m<sup>2</sup>.K)
- Etanchéité AEV : A\*4 E\*5B V\*C3
- Indice environnemental :

### Décor de base :

Embouti exclusif Zilten, deux faces identiques

Parements acier traités anti-corrosion par galvanisation à chaud, Ame en mousse polyuréthane injectée. Relief intérieur et extérieur identiques, vitrage isolant sablé feuilleté.

### Sécurité de base :

Serrure à relevage 4 rouleaux + 2 pènes centraux. Pour descendre les rouleaux dans les gâches, et assurer l'étanchéité, il est recommandé de relever la poignée à chaque fermeture. Ce relevage est nécessaire pour fermer la porte à clé.

### Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x800/900/1000
- sur mesure MINI/MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 1768 à 2188, Largeur: De 805 à 1075

### Options :

Semi-fixe, Fixe en dormant, Imposte, Tapées d'isolation, Quincaillerie décorative.