

## CYRENE-15



### Finitions :

Finition de base:

Face extérieure : aluminium thermolaqué, 27 couleurs au choix (voir le nuancier)

Face intérieure : aluminium thermolaqué, couleur blanc 9016 satiné

Finition optionnelle:

Possibilité, pour les 2 faces, de couleurs au choix dans l'intégralité du nuancier RAL.

**Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :**



## Aluminium

### Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 x 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Gris 7016 satiné
- Couleur intérieure : Gris 7016 satiné
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K)
- Epaisseur : Ouvrant : 80 mm, Dormant : 77 mm
- Divers : Seuil à rupture de pont thermique, conforme loi Handicap

### Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
  - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.1 W/(m<sup>2</sup>.K)
  - en dim. Tab. 215x90cm : 1.2 W/(m<sup>2</sup>.K)
- Etanchéité AEV : A\*4 E\*5B V\*C3
- Affaiblissement acoustique Rw(c ;ctr) : 36(-1;-4) dB
- Indice environnemental :

### Décor de base :

Triple vitrage minéral feuilleté sablé et parement inox brossé face extérieure uniquement. Face intérieure rainurée

Dormant et cadre ouvrant aluminium à rupture de pont thermique.

Thermolaquage sous labels Qualicoat et Qualimarine. Ame en mousse isolante Haute Isolation. Vitrage minéral feuilleté + parement ton inox brossé face ext, face int rainurée.

### Sécurité de base :

Serrure multipoints 2 pènes, 2 crochets + pènes centraux

### Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x900/1000
- sur mesure MINI /MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 1948 à 2348, Largeur: De 895 à 1095

### Options :

Semi-fixe, Tiercés, Imposte, Quincaillerie décorative, Barre de tirage 950 ou 1800 mm, Serrure motorisée