

# **DECLARATION DES PERFORMANCES** **n° PROFR022**

Date : 06 octobre 2017

1 - Code d'identification unique du produit type:

**PROFR022**

Dénomination(s) commerciale(s) :

**SOPRAVAP HYGRO**

2 - Usage(s) prévu(s) :

**Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur**

3 - Fabricant :

**SOPREMA SAS**  
**14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121**  
**67025 STRASBOURG cedex**  
**[www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)**

4 - Mandataire :

**Non applicable**

5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

**AVCP 3**

6a - Norme harmonisée : **EN 13984:2013**

Organisme(s) notifié(s)

**Le TSUS (Organisme Notifié n°1301) :**

- **a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3**
- **a délivré les rapports d'essais correspondants.**

# **DECLARATION DES PERFORMANCES**

## **n° PROFR022**

Date : 06 octobre 2017

7 – Performance(s) déclarée(s) :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécification Technique Harmonisée</b>
Etanchéité à l'eau	<b>Conforme</b>	<b>EN 13984:2013</b>
Résistance au choc	<b>NPD</b>	
Durabilité (facteur de résistance à l'humidité) : après vieillissement artificiel en milieu alcalin	<b>Conforme</b> <b>Conforme</b>	
Résistance à la déchirure au clou (N) - Longitudinale - Transversale	<b>315</b> <b>340</b>	
Résistance du joint	<b>NPD</b>	
Propriétés de transmission de vapeur d'eau (Sd en m)	<b>0,5 à 55</b>	
Propriétés en traction Résistance en traction (N/50 mm) - Longitudinale - Transversale Allongement (%) - Longitudinale - Transversale	<b>320</b> <b>285</b> <b>15</b> <b>15</b>	
Réaction au feu	<b>E</b>	
Substances dangereuses	<b>Conforme</b>	

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

**Non applicable**

*Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.*

Signé pour le fabricant et son nom par :

**A Strasbourg**  
**Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET**

