

O'TANTIK Atelier





SOBOPLAC

SPÉCIFICATIONS

Essence: Chêne

O'TANTIK Atelier **Produit:**

Épaisseur : 15 mm

Largeur: 190 mm

680 à 1900 mm Longueur:

Parement de bois noble:

4 mm / Chêne

Contrelatté pin Support:

Colis: 2,166 m2

Contrecollé monolame Type:

Couleur: Fumé Texture:

Brossé intense, bosselé et raboté main

Finition:

Huile oxydative WOCA

Choix:

Rustique CD (traces d'aubier possible, noeuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teinres

tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)

4 chanfreins **Chanfreins:**

Système d'assemblage : R&L

Type d'installation pose conseillée :

Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein

(DTU 51.2)

Salle de bain :

NON Compatible

Sol chauffant :

Compatible sur sol chauffant basse température

non réversible pose collée













Α



R&L POSE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité: 560kg/m3

Classement au feu: Dfl-s1

selon norme NF-EN-14342

Niveau d'humidité: 7 - 9%

Émission de formaldéhyde E1

Emissions COV:

Résistance thermique : 0,090 m2° k/W

Durabilité biologique: Classe 1

Résistance aux chocs :

Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Entretien régulier

Rénovation

- 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
- 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
- 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ à 20°C.
- 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
- 2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre Nettoyant parquets
- 3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
- 4. Séchage 15 min environ.
- 1. Balayez ou aspirez votre parquet.
- 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
- 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ à 20°C.



