HD
collection

COREtec®
the Original

FR Technical specs:

Epaisseur totale
8,50 mm (EN ISO 24346)

Dimensions
1500 x 180 mm

Couche d'usure
0,55 mm (EN ISO 24340)

Par Boîte
6 pcs / 1,62 m² / 14 kg

Classe d'usage
33 - 42 (EN ISO 10874)

Classement feu
B_{fl}-S1 (EN 13501)

Résistance aux rayures
Class T (EN 660-2)

Rectitude des arrêtes et de l'équerrage
< 0,15mm (EN 24342)

Incurvation après exposition à la chaleur
< 0,02mm (EN 23999)

Stabilité dimensionnelle
< 0,02mm (EN 23999)

Accumulation de charges électrostatiques
< 2 kV (EN1815)

Glissance
DS (EN 13893)

Résistance au glissement
R10 (DIN51130)

Classe formaldehyde
E1 (EN 717-1)

Efficacité Acoustique
ΔL_w = 20 dB ; ΔL_{LIN} =10 dB (ISO 10140 & ISO 717-2)

Bruit réfléchi à la marche
45% de réduction / classe SL50 (EPLF)

Résistance aux chaises à roulettes
Pass (EN425)

Résistance à la lumière
8 (ISO 105-B02)

Isolation thermique
0,1009 (m² K/W) (EN 12667 ISO 8302)

Chauffage par le sol
Adapté (EN 12524)

Résistance aux produits chimiques
Très bon (EN 423)

Poinçonnement rémanent certifié
0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)

10 ANS DE GARANTIE – 10 ANS DE GARANTIE – POUR USAGE COMMERCIAL
GARANTIE À VIE – GARANTIE À VIE – EN USAGE RÉSIDENTIEL

Garantie (ans)
Lifetime Residential | 10 Commercial
La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

US PATENT APPROVED #9,156,233
GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EN 14041
CE
DOP-ELV 15
USFLOORS Int llc
Textielstraat 20
8790 WAREGEM
Belgium
resilient floor covering

GREENGUARD GOLD
AgBB geprüft
DIBt
PHTHALATE FREE
LEAD FREE Pb
SOUND core BY COREtec