



DÉSHUILEUR DÉSINCRUSTANT POUR BOIS

PROMESSES

- Désincruste et élimine les huiles de teck, de lin, noircies/cuites par les intempéries.
- Nettoie les taches de gras en profondeur dans le bois (barbecue...).
- Décrasse facilement les bois composites sales, tachés, verdés.
- Gélifié pour une action simplifiée.

UTILISATION

Efficace sur tous bois extérieurs résineux, exotiques et feuillus hors tanniques (Red Cedar, Chêne, Châtaignier).

LOCALISATION

Extérieur.

ODEUR

Odeur ammoniaquée.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau.

DENSITÉ (à 20°C)

Env. 1.020.

APPLICATION

Brosse à encoller, spalter synthétique.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

NETTOYAGE
OUTILS



RENDEMENT EN L/COUCHE

± **5/8 M²**

TEMPS D'ACTION

± **5-10 MIN**

DÉSHUILEUR DÉSINCRUSTANT POUR BOIS

PRÉPARATION DES FONDS

Protéger toutes les parties qui ne sont pas à nettoyer et particulièrement l'aluminium.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 5 à 8 m² au litre par couche. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS D'ACTION

Env. 5 à 10 minutes.

CONSEIL DU FABRICANT

- **Sur bois sec** appliquer généreusement le **DÉSHUILEUR DÉSINCRUSTANT**. Commencer par le haut pour les surfaces verticales.
- Laisser agir entre 5 et 10 min. Frotter (brosse pont de bateau synthétique) en se protégeant des éventuelles projections.
- Rincer à grande eau, jet ou haute pression (maximum 40 bars).
- **Sur bois mouillé**, appliquer directement et obligatoirement le **DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®**.
- Action 15 minutes puis brosser et rincer à grande eau (idem point précédent).
- Attendre 3 jours de séchage. Egrener au grain 100 si des fibres sont relevées. Bien dépoussiérer. Appliquer une finition MAULER® appropriée.

CONDITIONNEMENT

1 L, 2,5 L.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

POINT ÉCLAIR

Non inflammable.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Danger. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Substance qui contribue à la classification : hydroxyde de sodium. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/fichiers/fiche-produit/deshuileur-desincrustant-bois-mauler.pdf>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

