

SAMAZAN



Finitions :

Finition de base:

Movingui lasuré ou prépeinte

Finition optionnelle:

Laquage au choix dans l'intégralité du nuancier RAL (hors RAL 8022/9004/9005/9006/9007/9011/9017/6007/1026/2005/2007/3024/3026/9023/RAL texturé et métallisé) ou bicoloration : teinte au choix 2 faces, ou prélasuré face int. Disponible en Chêne avec finiti

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :



Movingui/Chêne

Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 x 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Lasuré 2 couches essence Movingui
- Couleur intérieure : Lasuré 2 couches essence Movingui
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1.1 W/(m².K)
- Epaisseur : Ouvrant : 58 mm, Dormant : 58 mm
- Divers : Seuil aluminium 20 mm, conforme loi Handicap. Joint périphérique sur ouvrant. Ferrage par fiches tridimensionnelles.

Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
 - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.1 W/(m².K)
 - en dim. Tab. 215x90cm : 1.1 W/(m².K)
- Etanchéité AEV : A*3 E*3B V*A3
- Affaiblissement acoustique Rw(c ;ctr) : 38(-2;-5) dB
- Indice environnemental : A

Décor de base :

Essence Movingui. Porte pleine. Moulure grand cadre et plate bande. Cimaïse galbée.

Conception panneau haute isolation. Ame isolante haute densité avec panneau fibres de bois pour l'isolation acoustique, épaisseur totale 78 mm. Grille noire, vitrage isolant delta blanc sur châssis ouvrant.

Sécurité de base :

Serrure à relevage, 2 rouleaux, 2 crochets et 2 pènes centraux

Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x800/900
- sur mesure MINI /MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 1628 à 2528, Largeur: De 647 à 1057

Options :

Tiercés, Imposte, Quincaillerie décorative, Tapées d'isolation