



Les pieds de poteaux ronds à boulonner PPJRB sont préconisés dans la réalisation de petits ouvrages tels que les clôtures de jardin. Très faciles à démonter, ils sont particulièrement adaptés pour des structures temporaires.

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier DD11 suivant NF EN 10111,
- Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur : 2 mm (corps et platine).

Avantages

- Angles de la platine dépouppés pour plus de sécurité,
- Compatible avec les sections de poteau courantes du marché.

APPLICATIONS

Support


- **Porteur** : béton, acier, bois massif, lamellé-collé, bois composite, ...
- **Porté** : bois massif, lamellé-collé, bois composite, ...

Domaines d'utilisation

- Clôtures de jardin, panneaux, claustras,
- Abris de jardin, bûchers de jardin, carports,
- Structures légères et ouvrages temporaires de jardin.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Dimensions						Perçages	
	A	B	D	E	t ₁	t ₂	Partie haute	Platine
							Ø10.5	Ø12
PPJRB80	81	150	150	150	2	2	4	4
PPJRB100	101	150	150	150	2	2	4	4
PPJRB120	121	150	200	200	2	2	4	4
PPJRB140	141	150	200	200	2	2	4	4

MISE EN OEUVRE

Fixations

Poteau :

- Boulons,
- Tirefonds LAG Ø10x80 mm.

Platine :

- Cheville mécanique : goujon WA M10-78/5,
- Ancrage chimique : résine AT-HP + tige filetée LMAS M10-120/25.

Mise en garde

La gamme de jardin ne convient pas pour des applications structurelles soumises à des forces importantes (vent, ...). Les structures doivent également être correctement conçues et mises en oeuvre afin d'assurer la reprise de charges latérales de vent (jambe de force, ...).