



# PRODUITS DE TERRASSE

## MARGELLE IPE PROFIL DOUBLE PEIGNE

### Descriptif :

Ipé AD  
Classe de durabilité naturelle 1  
Classe de risque biologique 4  
Certification : non certifié

### Profil : Double peigne

Section ép. 35 x larg. 240 mm  
et 35 x larg. 290 mm  
Les sections hors tout sont  
données en sortie d'usinage et  
peuvent varier en fonction de  
l'hygrométrie



Section utile	Longueurs	Nombre lames / paquet
35 x 240 mm ET 35 x 290 mm	1,85 ; 2,15 ; 2,45 ; 2,75 ; 3,05 ; 3,40 ; 3,70 ; 4,00 ; 4,30 ml...	variable

### Essence : Ipé

Poids à la livraison : 950 à 1130 kg/m<sup>3</sup>  
Famille : Bignoniaceae  
Autre appellation : Lapacho,  
Provenance : Brésil  
Teinte : très variable de brun clair à brun rouge et brun olive  
Contre fil toujours présent, grain fin  
Lourd, dur, résistant aux frottements,  
Ne nécessite aucun traitement de préservation chimique ou autre.  
Effet désaffûtant assez important pour le sciage (denture stellitée)

### Données techniques :

Propriétés physiques et mécaniques (H=12%)  
 . Stabilité en service : moyennement stable  
 . Contrainte moyenne de rupture en compression : 95 MPa  
 . Contrainte moyenne de rupture en flexion : 166 MPa  
 . Module d'élasticité moyen : 22 760 MPa (1 Mpa = 1N/mm)

### Domaines d'applications & préconisation de poses :

Revêtement platelage extérieur en bois, pontons, quai,  
Travaux hydrauliques  
Fixation Vis Inox, écartement des lambourdes 40 cm (usage privatif)  
Les lames de terrasses extérieures doivent être mises en œuvre selon  
les recommandations de la NF DTU 51-4